

MDF Clairpan[®] LF+ minces

Les panneaux de Clairpan[®] LF+ minces sont de couleur claire à base de bois résineux pour un usage exclusif intérieur en milieu sec. Panneaux adaptés pour l'utilisation en dos de meubles, fonds de tiroirs, fonds de cadres, panneaux de portes, emballage, panneaux sandwich...

Fiche technique qualité:

CLAIRPAN[®] LF+ MINCES (RÉSINEUX / SOFTWOOD)

M8STC9R

Etabli par : Sabine MAURY - responsable qualité
Version : 1 avril 2026

Propriétés	Unité	Norme		
Épaisseur Thickness	mm	EN325	3*	5
Tolérance épaisseur Thickness tolerance	mm	EN 324-1	± 0,2	± 0,2
Tolérance de format Format tolerance	mm/m	EN 324-1	± 2,0	± 2,0
Tolérance d'équerrage Squaring tolerance	mm/m	EN 324-2	± 1,5	± 1,5
Masse volumique moyenne (à +/- 5%) Average density (+/- 5%)	kg/m ³	EN 323	850	800
Gonflement 24h Swelling 24h	%	EN 317	< 35	< 30
Résistance à la flexion Bending strength	N/mm ²	EN 310	> 23	> 23
Module d'élasticité Modulus of elasticity	N/mm ²	EN 310		> 2700
Traction perpendiculaire Internal bond	N/mm ²	EN 319	> 0,65	> 0,65
Humidité Moisture	%	EN 322	4 à 8	4 à 8
Emission en formaldéhyde Formaldehyde emission	ppm	EN 717-1	≤ 0,05	≤ 0,05

* Panneaux non produits sur le site.

Les panneaux Clairpan[®] LF+ minces sont:

- Conformés aux spécifications de la norme EN622-5 tableau 3
- Marqués CE
- Fabriqués à partir de bois 100% résineux
- Disponibles sur demande avec les labels PEFC ou FSC[®] pour le 5 mm et PEFC pour le 3mm
- Conformés à l'annexe XVII du règlement REACH 2023/1464